




**LOÐNUVINNSLAN HF.**

**SKÝRSLA UM GRÆNT BÓKHALD  
FYRIR ÁRIÐ 2008**



**MAÍ 2009**


# **EFNISYFIRLIT**

1	Loðnuvinnslan hf.....	2
1.1	Umhverfisstefna .....	2
1.2	Almennt um Loðnuvinnsluna hf. ....	2
1.3	Staðsetning .....	3
1.4	Framleiðsluferli .....	4
1.4.1	Sjóðari .....	4
1.4.2	Forsíá.....	4
1.4.3	Pressa.....	4
1.4.4	Skiljun .....	4
1.4.5	Soðkjarnatæki.....	4
1.4.6	Þurrkferlið .....	4
1.5	Stærð fyrirtækisins .....	6
1.6	Umhverfisþættir í grænu bókhaldi – vinsun.....	6
1.7	Umhverfismál.....	6
1.8	Um grænt bókhald Loðnuvinnslunnar.....	6
2	Lykiltölur um umhverfismál, hráefna- og auðlindanotkun .....	7
2.1	Framsetning upplýsinga .....	7
2.2	Umhverfismörk fyrir losun og önnur ákvæði í starfsleyfi.....	7
2.3	Hráefni, hjálparefni og auðlindir .....	7
2.3.1	Hráefni og hjálparefni .....	7
2.3.2	Auðlindir .....	8
2.4	Umhverfisþættir .....	9
2.4.1	Tegundir og magn mengunarefna í framleiðslu- og vinnsluferli .....	9
2.4.2	Tegundir og magn mengunarefna í framleiðsluvörum.....	9
2.4.3	Tegundir og magn mengunarefna í útbæstri .....	9
2.4.4	Lykt .....	10
2.4.5	Tegundir og magn mengunarefna í frárennsli .....	10
2.4.6	Magn og meðferð úrgangs og mengunarefni í úrgangi .....	11


## STAÐFESTING STJÓRNAR LOÐNUVINNSLUNNAR HF. OG ENDURSKOÐUN

Ábyrgð stjórnar Loðnuvinnslunnar hf. á þeim upplýsingum sem eru í skýrslu þessari um grænt bókhald er staðfest með undirskriftum stjórnaraðila hér fyrir neðan. Engin frávik á sviði umhverfismála í rekstri Loðnuvinnslunnar hf. eru talin hafa orðið á bókhaldsárinu 2008.

Endurskoðandi Loðnuvinnslunnar hf., Páll R. Sigurðsson, Hlíðarbyggð 11, Garðabæ, hefur farið yfir skýrslu þessa og staðfest að upplýsingar og magnþöldur séu réttar. Undirskriftin hér fyrir neðan er staðfesting á endurskoðun hans.




Friðrik Mar Guðmundsson  
kt. 250860-3319



Elinóra Guðjónsdóttir  
kt. 260155-5399




Lars Gunnarsson  
kt. 170847-4159



Elvar Óskarsson  
kt. 251166-4639



Steinn B. Jónasson  
kt. 300456-5109



Jóhannes Sigurðsson  
kt. 160543-4859



Páll R. Sigurðsson  
kt. 290154-5379

# 1 LOÐNUVINNSLAN HF.

## 1.1 UMHVERFISSTEFNA

Starfsmenn Loðnuvinnslunnar hf hafa það að markmiði að starfsemin sé í sátt við umhverfið og vinna sífellt að úrbótum í umhverfismálum.

Loðnuvinnslan vill vera í fararbroddi hvað umhverfismál varðar, jafnt varðandi umhverfisáhrif og almenna umgengni og snyrtimennsku.

Með ofangreint í huga er reynt að;

- efla umhverfisvitund starfsmanna,
- farga úrgangi á þann hátt að sem minnst umhverfisáhrif verði,
- haga starfseminni í samræmi við gildandi lög og reglur um umhverfismál, og kröfur í starfsleyfi Loðnuvinnslunnar,
- fylgjast með hugsanlegum umhverfisáhrifum starfseminnar,
- minnka neikvæð áhrif starfseminnar ef þau eru til staðar,
- hafa almenna snyrtimennsku allstaðar í fyrirrúmi, jafnt utanhúss sem innan.

## 1.2 ALMENNT UM LOÐNUVINNSLUNA HF.

Skólavegi 59, 750 Fáskrúðsfirði

Númer fyrirtækjaflokks: 6,9

Tímabil sem grænt bókhald nær yfir:

1. janúar – 31. desember 2008

**Formaður:** Friðrik Mar Guðmundsson  
**Varaformaður:** Lars Gunnarsson  
**Ritari:** Steinn Jónasson  
**Aðrir í stjórn:** Elvar Óskarsson og Elinóra Guðjónsdóttir


**Framkvæmdastjóri:** Gísli Jónatansson  
**Verksmiðjustjóri:** Magnús Ásgrimsson  
**Skrifstofustjóri:** Halldór Sñjólaugsson

**Gildistími:** 1. feb. 2014  
**Útgefandi:** Umhverfisstofnun  
**Eftirlitsaðili:** Umhverfisstofnun

Framleiðsla fiskmjöls og lýsis úr allt að 1.000 t af hráefni (fiski og fiskúrgangi) á sólarhring, auk loðnuflokkunar og hrognatöku.

### 1.3 STADSETNING

Á mynd 1 má sjá að fiskmjölsverksmiðja Loðnuvinnslunnar hf er staðsett yst í Búðakaupþuni við norðanverðan botn Fáskrúðsfjarðar.



**Mynd 1.** Staðsetning fiskmjölsverksmiðju Loðnuvinnslunnar hf á Fáskrúðsfirði.

## 1.4 FRAMLEIÐSLUFEHLI

Á mynd 2 má sjá einföldun á framleiðsluferli fiskmjölsverksmiðju Loðnurvinnslunnar hf. Vinnsluferlið er byggt upp af mörgum einingum. Helstu einingar í ferlinu eru sjóðari, forsía, pressa, skiljun og soðkjarnatæki. Síðan á sér stað burrkun á hráefni og er afurðin fullþurrkað fiskimjöl.

## 1.4.1 Sióðari

Hráefnið er hitað í 45-50°C í forsþóðara. Forsþóðarinn er röravarmaskiptir sem nýtir glatvarma frá þurkurum og öðrum tækjum eftir að hann hefur farið í gegn um eimingartæki (glatvarmataæki). Síðan er notaður snigilsþóðari við suðuna þar sem gufa er leidd inn í sniglror og þaðan inn í blöðin á sniglinum sem hitar upp hráefnið. Hráefnið er hitað í 90-97°C. Í sjóðurunum er hráefnið soðið og er losað um vatn og fitu með því að hleypa próteinin. Lífhvatar eru einnig gerðir óvirkir með suðunni.

#### **1.4.2 Forsía**

Grófsíun á soðnu hráefni fer fram í forsíum, sem staðsettar eru á milli sjóðara og pressa. Þar er mestur hluti af vökvunum frá soðna hráefninu síaður frá áður en það fer í pressu. Vökvinn frá forsíunni blandast pressuvökvunum, sem fer í skiljun í mjölskivildu.

### **1.4.3 Pressa**

Soðna hráefnið er pressað eftir forsíun og skilst þá í tvennt, fastan hluta sem kallast pressukaka og flijótandi hluta sem kallast pressuvökvi.

#### 1.4.4 Skiljun


Pressuvökvanum er dælt á mjölskilvindu og er þar skilinn í two fasa, mjölskilvinduhrat (hrat) og soðlýsi. Hratið blandast pressukökunni og soðkjarna í sniglum á leið til burrkara. Soðlýsið er skilið á soðlýsiskilvindum í soð og lýsi.

145 Soðkjarnatæki

Soðið er þykkt í soðkjarnatækjum/eimingartækjum með gufun og er þykkt soð kallað soðkiarni og bykkingin eiming.

146 Þurrkferlið

Þurrkferlið skilar fullþurruðu fiskimjöli. Gæði mjölsins fara mest eftir hráefnispæðum og er magn reikulla köfnunarefnissambanda (TVN) í hráefni mikilvægasti mælikvarðinn á þau. Þurrkarakerfið samanstendur af þurkurum í lokaðri hringrás sem draga raka úr mjölinu í þurkaratromlu og skila honum út í sjó við þéttingu í kæliturni.



**Mynd 2.** Framleiðsluferli fiskimjölsverksmiðju Loðnuvinnslunnar hf.

## **1.5 STÆRD FYRIRTÆKISINS**

Árið 2008 voru 12 fastráðir starfsmenn í þeirri starfsemi Loðnuvinnslunnar hf. sem fært er grænt bókhald yfir.

Heildarmagn fiskimjöls framleitt árið 2008 voru 10.345,2 tn og lýsis 3.323,6 tn. Auk þess voru 4.822,3 tn af síld og 2.495,6 tn af loðnu seld til manneldis.

## **1.6 UMHVERFISPÆTTIR Í GRÆNU BÓKHALDI – VINSUN**

Í starfsleyfi Loðnuvinnslunnar hf. er krafa um reglubundna vöktun nokkurra umhverfispátta sem helst geta haft neikvæð áhrif á umhverfið. Þættirnir eru lykt, loftmengun, frárennsli og úrgangur.

## **1.7 UMHVERFISMÁL**

Helstu þættir í starfsemi Loðnuvinnslunnar hf. sem geta haft áhrif á umhverfið eru lykt, sem fer að mestu eftir ferskleika hráefnis, brunagös, s.s. brennisteinstvíoxíð ( $\text{SO}_2$ ) úr reykháfum og magn fitu, svifefna, lífrænna efna (COD) og sýrustigs í frárennsli sem leitt er í sjó.

## **1.8 UM GRÆNT BÓKHALD LOÐNUVINNSLUNNAR**

Starfsfólk skrifstofu Loðnuvinnslunnar hf færir í rekstrarbókhald fyrirtækisins magntölur yfir hráefni, eldsneyti, íblöndunarefnii, hreinsiefni, smurefni og ýmsar rekstrarvörur. Verksmiðjustjóri, Magnús Ásgrímsson, og skrifstofustjóri, Halldór Snjólaugsson, halda þessum upplýsingum saman fyrir grænt bókhald fyrirtækisins.

Magnús Ásgrímsson, verksmiðjustjóri, iðnaðartæknifræðingur, tók saman skýrsluna.

## **2 LYKILTÖLUR UM UMHVERFISMÁL, HRÁEFNA- OG AUÐLINDANOTKUN**

### **2.1 FRAMSETNING UPPLÝSINGA**

Í skýrslunni eru upplýsingarnar settar fram í töfluformi og/eða í kökuriti. Reynt var að hafa skýrsluna stutta, hnitmiðaða og aðgengilega.

### **2.2 UMHVERFISMÖRK FYRIR LOSUN OG ÖNNUR ÁKVÆÐI Í STARFSLEYFI**

Í töflu 1 má sjá umhverfismörk fyrir losun og önnur ákvæði í starfsleyfi.

**Tafla 1.** Umhverfismörk fyrir losun efna sem valdið geta mengun í umhverfinu og önnur ákvæði í starfsleyfi Loðnuvinnslunnar hf.

Umhverfismörk fyrir losun efna sem valdið geta mengun í umhverfinu og önnur ákvæði í starfsleyfi Loðnuvinnslunnar hf.	
Hráefni	Magn reikulla köfnunarefnissambanda/basa í hráefni (TVN-gildi) skal ekki fara yfir 120 mg N/100 g nema í undantekingartilfellum.
Frárennsli yfir sólarhring	Fita: 100 mg/l Svífefni: 300 g/t hráefnis COD*: 1,5 kg/t hráefnis Sýrustig: 2,0 - 11,5
Loftmengun	Umhverfismörk í reglugerð um loftgæði (nr. 787/1999) gilda.
Hljóðvist	Hljóðstig í nærliggjandi íbúðabyggð samkvæmt mörkum í reglug. nr. 933/1999.

\*Mælikvarði á magn lífræns efnis í frárennsli (efnafræðileg súrefnispurrð, það magn súrefnis sem þarf til efnafræðilegs niðurbrots lífræns efnis í einum lítra af vökva).

### **2.3 HRÁEFNI, HJÁLPAREFNI OG AUÐLINDIR**

#### **2.3.1 Hráefni og hjálparefni**

Í töflu 2 má sjá magn hráefna og hjálparefna sem notuð voru árið 2008 við framleiðslu fiskimjöls og lýsis, og flokkun fisks.

Sem þráavörn, til að fyrirbyggja þránun fiskmjöls, var einkum notað kemiquine (KJE). Samkvæmt starfsleyfi Loðnuvinnslunnar hf. skal hráefni ávallt að vera sem ferskast til að lágmarka lykt frá verksmiðjunni.

Reglulegar mælingar fóru fram árið 2008 á eftirfarandi þáttum:

- TVN-gildi og hitastig fisks í vinnslu (mælt a.m.k. tvisvar á dag í vinnslunni og við löndun hvers hráefnisfarms).
- Hitastig landaðs afla er mælt með sírita.

### 2.3.2 Auðlindir

Í töflu 2 má sjá hráefnisnotkun og notkun þráavarna- og hjálparefna við framleiðsluna. Einnig orku- og vatnsnotkun árið 2007 í tengslum við starfsleyfis-skylda starfsemi Loðnuvinnslunnar hf.

**Tafla 2.** Magn meginhráefna og hjálparefna í fiskmjöls- og lýsisframleiðslu árið 2006. Í töflunni má einnig sjá orku- og vatnsnotkun.

Hráefni notað í fiskimjöl og lýsi		
Loðna	5.836 tn	
Kolmunni og meðafli	29.126 tn	
Síld og makrill	13.554 tn	
<b>Heildarmagn fisks</b>	<b>48.516 tn</b>	
Selt til manneldis		
Síld seld til manneldis	4.822 tn	
Loðna seld til manneldis	2.496 tn	
Rotvarnar- og hjálparefni í framleiðslunni		
Formalín í hráefni	0 ltr	
Þráavörn í fiskimjöl (KJE)	1.540 ltr	
Þrávörn í lýsi (BHT)	200 kg	
<b>Rafmagn</b>	<b>2.442.891 kWst</b>	<b>50,4 kWst.</b>
Olía		
Smurolía (glussi, gírolíur o.fl.)	969 kg	
Svartolía	1.977.566 kg	40,8 kg
Marine díselolía MD, flotaolía	201.501 kg	4,1 kg
Kalt vatn	53.363 m <sup>3</sup>	1,10 m <sup>3</sup>

## 2.4 UMHVERFISPÆTTIR

### 2.4.1 Tegundir og magn mengunarefna í framleiðslu- og vinnsluferli

Í vinnsluferlinu var notuð svartolía og MD-olía en við brennslu þeirra myndast ýmis brunagös (sjá í **kafla 2.4.3**).

### 2.4.2 Tegundir og magn mengunarefna í framleiðsluvörum

Ekki er um að ræða nein mengunarefni í framleiðsluvörum Loðnuvinnslunnar hf. Þó ber að hafa í huga að fiskur sem notaður er til framleiðslu fiskmjöls og lýsis hjá verksmiðjunni getur verið mengaður af þrávirkum lífrænum efnum á borð við dioxín og fúran úr sjó. Loðnuvinnslan hf. tók þátt í rannsókn á vegum Félags íslenskra fiskmjölsframleiðanda árið 2002 þar sem styrkur dioxína (PCDD) og PCB var mældur í sýnum af fiskimjöli og lýsi. Niðurstöður rannsókna sýndu að magn efnasambandanna í fiskmjöli var vel undir mörkum sem sett hafa verið í löndum ESB og það sama á við um megnið af lýsinu (skýrslu með niðurstöðum rannsóknanna má sjá á heimasíðu félagsins: [www.sf.is/fif](http://www.sf.is/fif)). Sýni af mjöli og lýsi hafa síðustu ár verið send regulega til dioxínmælingar og hafa niðurstöðurnar verið innan marka.

### 2.4.3 Tegundir og magn mengunarefna í útbæstri

Loftræst er frá helstu einingum í blautvinnslu, s.s. sjóðurum, pressum, sniglum, tönkum og skilvindum, og frá tækjum í mjölvinnslu, s.s. mjölkvörn og mjölkæli. Loft frá gufuþurrrkurum er endurnýtt í glatvarmatæki. Til að lágmarka lykt fer loft frá blautvinnslunni einnig í gegnum lyktareyðingu, sem felst í því að loftið fer í gegnum þvotta- og þéttiturn. Loftið kólnar við þetta og er síðan brennt í brunahólfum gufukatla ( $800^{\circ}\text{C}$  í  $1/3$  úr sek.). Allt útblástursloft fer að lokum í stromp sem er 30 m hár eða rúmlega tvisvar sinnum lofthæð verksmiðjuhússins og er útblásturhraði að lágmarki 20 m/seck.

#### Vöktun loftmengunar

Magn efna í útblæstri til andrúmslofts hefur ekki verið metið hingað til. Í starfsleyfi Loðnuvinnslunnar hf. er gert ráð fyrir að meta eigi framlag verksmiðjunnar til loftmengunar í nágrenninu. Hér er bæði um að ræða losun lyktarefna frá vinnslu og brunalofts frá olíubrennslu einhvern tímann á starfsleyfistímanum eða fram til 2014.

Við brennslu olíu myndast ýmis brunagös, s.s.  $\text{SO}_2$ ,  $\text{CO}_2$  og PAH efni (fjölhingga arómatísk kolvetnissambönd) sem fara til andrúmslofts um strompa. Magn  $\text{SO}_2$  og gróðurhúsalofttegundarinnar  $\text{CO}_2$ , sem myndaðist við bruna olíu árið 2005, er áætlað í **töflu 3**. Á þessu stigi er ekki mögulegt að áætla magn PAH efna, en gera má ráð fyrir að hluti þeirra eyðist í brunahólfum gufukatla við það háa hitastig sem þar er. Ferskleiki hráefnis, reykhréinsun lofts og lyktareyðing, sem lýst er í köflunum hér að framan, er liður í að minnka magn mengandi efna í útblæstri Loðnuvinnslunnar hf. svo og lykt.

**Tafla 3.** Magn brunagasa ( SO<sub>2</sub> og CO<sub>2</sub>) í útblæstri árið 2006 vegna bruna svartolíu og MD-olíu.

Magn svartolíu	1.977,6 tn
Magn MD-olíu	201,5 tn
Hlutfall S í svartolíu (hlutfall SO <sub>2</sub> )	1,9% (3,8%)
Hlutfall S í MD-olíu (hlutfall SO <sub>2</sub> )	0,2% (0,4%)
Magn SO <sub>2</sub> í útblæstri vegna brennslu svartolíu	75,1 tn
vegna brennslu díselolíu	0,8 tn
Magn CO <sub>2</sub> í útblæstri vegna bruna*	
svartolíu	6.090,9 tn
MD-olíu	640,8 tn

\*3,08 tn af CO<sub>2</sub> myndast við bruna hvers tonns af svartolíu og

3,18 tn af CO<sub>2</sub> við bruna hvers tonns af díselolíu (upplýsingar frá Umhverfisstofnun).

#### 2.4.4 Lykt

Óhjákvæmilega fylgir fiskimjölsverksmiðjum lykt, sem mörgum finnst óþægileg. Reynt er að lágmarka lyktina eins og kostur er. Í verksmiðjunni er notaður sá hreinsibúnaður sem krafist er af heilbrigðisyfirvöldum. Afsog er frá öllum tækjum í vinnslu sem skipta máli varðandi lykt og er loft frá þeim nýtt í glatvarmatæki og forsjóðara. Þaðan fer loft í lykteiningu í þvotta- og þéttiturn og síðan í brennslu í kötlum (sjá nánar í **kafla 2.4.3**).

Passað er upp á að hráefni í framleiðsluna sé sem ferskast. Engin formlega kvörtun vegna lyktar frá verksmiðjunni, barst árið 2008 og mjög lítið var um óformlegar kvartanir.

#### 2.4.5 Tegundir og magn mengunarefna í frárennsli

Áður en frárennslisvatn fer til sjávar er það leitt í fitugildru sem fjarlægir megnið af fitu og föstum efnum úr vatninu. Um er að ræða frárennslisvatn frá löndunarkerfi, flokkunarstöð, löndunarhúsi og af gólfí í verksmiðju. Löndunarvatn eða blóðvatn sem hringkeyrt er við löndun er allt unnið, og er því dælt inn í framleiðsluferilinn.

Vatn úr vöskum og skolp fer í fráveitukerfi þéttbýlisins á Búðum.

Fitugildra er tæmd eins oft og þörf krefur og farið með innihaldið til móttökustöðvar (sjá nánar í **kafla 2.4.6**).

## Vöktun frárennslis

Í starfsleyfi Loðnuvinnslunnar segir að gera skuli könnun á heildarlosun mengunarefna í frárennslí (frá fitugildru og hreinsibúnaði).

Verkfræðistofan Efla (áður Línuhönnun) mældi sólarhringsrennslí frá fitugildru 8. – 9. desember 2008. Í framhaldinu skiliðu þeir skýrslu um magn frárennslis og COD, fitu og svifefni í frárennslinu. Þess bar að geta að sameiginleg fitugildra er fyrir síldarverkun – síldarsöltun – og fiskmjölsverksmiðju Loðnuvinnslunnar. Umraðdan sólarring var vinnsla á fullu í sídarverkun fyrirtækisins og einnig í verksmiðjunni.

**Tafla 4.** Efni og þættir í frárennslí sem búið er eða áætlað er að mæla og möguleg umhverfisáhrif.

Efni og þættir í frárennslí sem búið er eða áætlað er að mæla og möguleg umhverfisáhrif.		
Vatnsmagn	tn/sólarhr	120,5 tn – 1,39 l/sek
Fita	kg/sólarhr	15,2 kg – 126 mg/l
Svífefni	kg/sólarhr	33,4 kg – 42 g/t hráefnis
COD	kg/sólarhr	92,4 kg – 0,12 kg/t hráefnis

### 2.4.6 Magn og meðferð úrgangs og mengunarefni í úrgangi

Í töflu 5 má sjá magn og gerðir úrgangs árið 2008. Botnfall úr fitugildru var flutt til móttökustöðvar á Tjarnarlandi, Fljótsdalshéraði, þar sem það var urðað. Magnið var 21.801 kg sem er ubb 50% aukning frá árinu á undan, þegar magnið rúm 14.000 kg. Í töflunni má einnig sjá magn járns sem sent var til endurvinnslu. Olíuúrgangi er skilað til seljanda (N1).

Í starfsleyfi fiskmjölsverksmiðju Loðnuvinnslunnar hf er gert ráð fyrir að fastur úrgangur frá starfsleyfisskildum þáttum sé endurnýttur og honum fargað.

**Tafla 5.** Fastur og fljótandi úrgangur og helstu tegundir mengandi efna í úrgangi.

Endurnýttur úrgangur	
Járn	10.320 kg
Urðaður úrgangur	
Botnfall úr fitugildru	21.801 kg
Óflokkað	11.868 kg
Spilliefni	
Úrgangsolía	2.850 ltr
Önnur spilliefni	560 kg
Möguleg mengunarefni í botnfalli úr fitugildru og olíu: Fita og annað lífrænt efni, sýra, PAH efni, PCB efni og ýmsir þungmálmar.	