


ÍSLANDSKA VESTURHEIMI

**SKÝRSLA UM GRÆNT BÓKHALD
FYRIR ÁRIÐ 2010**



MAÍ 2011

EFNISYFIRLIT

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | Loðnuvinnslan hf | 2 |
| 1.1 | Umhverfisstefna..... | 2 |
| 1.2 | Almennt um Loðnuvinnsluna hf..... | 2 |
| 1.3 | Staðsetning..... | 3 |
| 1.4 | Framleiðsluferli | 4 |
| 1.4.1 | Sjóðari..... | 4 |
| 1.4.2 | Forsía | 4 |
| 1.4.3 | Pressa | 4 |
| 1.4.4 | Skiljun..... | 4 |
| 1.4.5 | Soðkjarnatæki | 4 |
| 1.4.6 | Þurrkferlið..... | 4 |
| 1.5 | Stærð fyrirtækisins..... | 6 |
| 1.6 | Umhverfisþættir í grænu bókhaldi – vinsun | 6 |
| 1.7 | Umhverfismál | 6 |
| 1.8 | Um grænt bókhald Loðnuvinnslunnar | 6 |
| 2 | Lykiltölur um umhverfismál, hráefna- og auðlindanotkun | 7 |
| 2.1 | Framsetning upplýsinga..... | 7 |
| 2.2 | Umhverfismörk fyrir losun og önnur ákvæði í starfsleyfi | 7 |
| 2.3 | Hráefni, hjálparefni og auðlindir | 7 |
| 2.3.1 | Hráefni og hjálparefni..... | 7 |
| 2.3.2 | Auðlindir..... | 8 |
| 2.4 | Umhverfisþættir..... | 9 |
| 2.4.1 | Tegundir og magn mengunarefna í framleiðslu- og vinnsluferli..... | 9 |
| 2.4.2 | Tegundir og magn mengunarefna í framleiðsluvörum | 9 |
| 2.4.3 | Tegundir og magn mengunarefna í útbæstri..... | 9 |
| 2.4.4 | Lykt..... | 10 |
| 2.4.5 | Tegundir og magn mengunarefna í frárennsli | 10 |
| 2.4.6 | Magn og meðferð úrgangs og mengunarefni í úrgangi | 11 |

STAÐFESTING STJÓRNAR LOÐNUVINNSLUNNAR HF. OG ENDURSKOÐUN

Ábyrgð stjórnar Loðnuvinnslunnar hf. á þeim upplýsingum sem eru í skýrslu þessari um grænt bókhald er staðfest með undirskriftum stjórnaraðila hér fyrir neðan. Engin frávik á sviði umhverfismála í rekstri Loðnuvinnslunnar hf. eru talin hafa orðið á bókhaldsárinu 2010.

Endurskoðandi Loðnuvinnslunnar hf., Páll R. Sigurðsson, Hlíðarbyggð 11, Garðabæ, hefur farið yfir skýrslu þessa og staðfest að upplýsingar og magnþöldur séu réttar. Undirskriftin hér fyrir neðan er staðfesting á endurskoðun hans.


Friðrik Mar Guðmundsson

kt. 250860-3319


Steinn B. Jónasson

kt. 300456-5109


Lars Gunnarsson

kt. 170847-4159


Jóhannes Sigurðsson

kt. 160543-4859


Elinóra Guðjónsdóttir


kt. 260155-5399


Björn Þorsteinsson

kt. 220937-4889


Elvar Óskarsson

kt. 251166-4639


Páll R. Sigurðsson

kt. 290154-5379

1 LOÐNUVINNSLAN HF.

1.1 UMHVERFISSTEFNA

Starfsmenn Loðnuvinnslunnar hf hafa það að markmiði að starfsemin sé í sátt við umhverfið og vinna sífellt að úrbótum í umhverfismálum.

Loðnuvinnslan vill vera í fararbroddi hvað umhverfismál varðar, jafnt varðandi umhverfisáhrif og almenna umgengni og snyrtimennsku.

Með ofangreint í huga er reynt að:

- efla umhverfisvitund starfsmanna,
- farga úrgangi á þann hátt að sem minnst umhverfisáhrif verði,
- haga starfseminni í samræmi við gildandi lög og reglur um umhverfismál, og kröfur í starsleyfi Loðnuvinnslunnar,
- fylgjast með hugsanlegum umhverfisáhrifum starfseminnar,
- minnka neikvæð áhrif starfseminnar ef þau eru til staðar,
- hafa almenna snyrtimennsku allstaðar í fyrirrúmi, jafnt utanhúss sem innan.

1.2 ALMENNT UM LOÐNUVINNSSLUNA HF.

| |
|-------------------------------------|
| Skólavegi 59, 750 Fáskrúðsfirði |
| Númer fyrirtækjaflokks: 6,9 |
| Tímabil sem grænt bókhald nær yfir: |
| 1. janúar – 31. desember 2010 |

| |
|---|
| Formaður: Friðrik Mar Guðmundsson |
| Varaformaður: Lars Gunnarsson |
| Ritari: Steinn Jónasson |
| Aðrir í stjórn: Elvar Óskarsson og Elinóra Guðjónsdóttir |


| |
|---|
| Framkvæmdastjóri: Gísli Jónatansson |
| Verksmiðjustjóri: Magnús Ásgrímsson |
| Skrifstofustjóri: Halldór Snjólaugsson |

| |
|---|
| Gildistími: 1. feb. 2014 |
| Útgefandi: Umhverfisstofnun |
| Eftirlitsaðili: Umhverfisstofnun |

Framleiðsla fiskmjöls og lýsis úr allt að 1.000 t af hráefni (fiski og fiskúrgangi) á sólarhring, auk loðnuflokkunar og hrognatöku.

1.3 STAÐSETNING

Á **mynd 1** má sjá að fiskmjölsverksmiðja Loðnuvinnslunnar hf er staðsett yst í Búðakauptúni við norðanverðan botn Fáskrúðsfjarðar.



Mynd 1. Staðsetning fiskmjölsverksmiðju Loðnuvinnslunnar hf á Fáskrúðsfirði.

1.4 FRAMLEIÐSLUFERLI

Á mynd 2 má sjá einföldun á framleiðsluferli fiskmjölsverksmiðju Loðnuvinnslunnar hf. Vinnsluferlið er byggt upp af mörgum einingum. Helstu einingar í ferlinu eru sjóðari, forsía, pressa, skiljun og soðkjarnataeki. Síðan á sér stað þurkun á hráefni og er afurðin fullþurrkað fiskimjöl.

1.4.1 Sjóðari

Hráefnið er hitað í 45-50°C í forsjóðara. Forsjóðarinn er röravarmaskiptir sem nýtir glatvarma frá þurkurum. Eimurinn frá þurkurunum fer fyrst í gegn um eimingartæki (glatvarmatæki) og síðan í forsjóðaranum. Á eftir forsjóðaranum er notaður snigilsjóðari við suðuna. Gufa er leidd inn í snigilrör og þaðan inn í blöðin á sniglinum sem hitar upp hráefnið. Hráefnið er hitað í 90-97°C. Í sjóðurunum er hráefnið soðið og losað um vatn og fitu með því að hleypa próteinin. Lífhvatar eru einnig gerðir óvirkir með suðunni.

1.4.2 Forsía

Grófsún á soðnu hráefni fer fram í forsíum, sem staðsettir eru á milli sjóðara og pressa. Þar er mestur hluti af vökvum frá soðna hráefninu síður frá áður en það fer í pressu. Vökvinn frá forsíunni blandast pressuvökvanum, sem fer í skiljun í mjölskilvindu.

1.4.3 Pressa

Soðna hráefnið er pressað eftir forsíun og skilst þá í tvennt, fastan hluta sem kallast pressukaka og fljótandi hluta sem kallast pressuvökvi.

1.4.4 Skiljun


Pressuvökvanum er dælt á mjölskilvindu og er þar skilinn í two fasa, mjölskilvinduhrat (hrat) og soðlýsi. Hratið blandast pressukökunni og soðkjarna í sniglum á leið til þurkara. Soðlýsið er skilið á soðlysisskilvindum í soð og lýsi.

1.4.5 Soðkjarnatæki

Soðið er þykkt í soðkjarnatækjum/eimingartækjum með gufun og er þykkt soð kallað soðkjarni og þykkingin eiming.

1.4.6 Þurkferlið

Þurkferlið skilar fullþurruðu fiskimjöli. Gæði mjölsins fara mest eftir hráefnisgæðum og er magn reikulla köfnunarefnissambanda (TVN) í hráefni mikilvægasti mælikvarðinn á þau. Þurkarakerfið samanstendur af þurkurum í lokaðri hringrás sem draga raka úr mjölinu í þurkaratromlu og skila honum út í sjó við þétingu í kæliturni.



Mynd 2. Framleiðsluferli fiskimjölsverksmiðju Loðnuvinnslunnar hf.

1.5 STÆRÐ FYRIRTÆKISINS

Árið 2010 voru 12 fastráðir starfsmenn í þeirri starfsemi Loðnuvinnslunnar hf. sem grænt bókhald nær yfir.

Heildarmagn fiskmjöls framleitt árið 2010 voru 5.260 tn og lýsis 2.189 tn. Auk þess voru 994 tn af sild og 2.406 tn af makríl flokkuð til manneldis. Af loðnu fóru 1.168 tn í frystingu og 1.431 tn af loðnuhognum fóru sömu leið.

1.6 UMHVERFISPÆTTIR Í GRÆNU BÓKHALDI – VINSUN

Í starfsleyfi Loðnuvinnslunnar hf. er krafra um reglubundna vöktun nokkurra umhverfispáttar sem helst geta haft neikvað áhrif á umhverfið. Þættirnir eru lykt, loftmengun, frárennsli og úrgangur.

1.7 UMHVERFISMÁL

Helstu þættir í starfsemi Loðnuvinnslunnar hf. sem geta haft áhrif á umhverfið eru lykt, sem fer að mestu eftir ferskleika hráefnis, brunagös, s.s. brennisteinstvíoxíð (SO_2) úr reykháfum og magn fitu, svifefna, lífraenna efna (COD) og sýrustigs í frárennsli sem leitt er í sjó.

1.8 UM GRÆNT BÓKHALD LOÐNUVINNSLUNNAR

Starfsfólk skrifstofu Loðnuvinnslunnar hf færir í rekstrarbókhald fyrirtækisins magn-tölur yfir hráefni, eldsneyti, íblöndunarefni, hreinsiefni, smurefni og ýmsar rekstrar-vörur. Verksmiðjustjóri, Magnús Ásgrímsson, og skrifstofustjóri, Halldór Snjólaugsson, halda þessum upplýsingum saman fyrir grænt bókhald fyrirtækisins.

Magnús Ásgrímsson, verksmiðjustjóri, iðnaðartæknifræðingur, tók saman skyrsluna.

2 LYKILTÖLUR UM UMHVERFISMÁL, HRÁEFNA- OG AUÐLINDANOTKUN

2.1 FRAMSETNING UPPLÝSINGA

Í skýrslunni eru upplýsingarnar settar fram í töfluformi og/eða í kökuriti. Reynt var að hafa skýrsluna stutta, hnitmiðaða og aðgengilega.

2.2 UMHVERFISMÖRK FYRIR LOSUN OG ÖNNUR ÁKVÆÐI Í STARFSLEYFI

Í **töflu 1** má sjá umhverfismörk fyrir losun og önnur ákvæði í starfsleyfi.

Tafla 1. Umhverfismörk fyrir losun efna sem valdið geta mengun í umhverfinu og önnur ákvæði í starfsleyfi Loðnuvinnslunnar hf.

| Umhverfismörk fyrir losun efna sem valdið geta mengun í umhverfinu og önnur ákvæði í starfsleyfi Loðnuvinnslunnar hf. | |
|---|--|
| Hráefni | Magn reikulla köfnunarefnissambanda/basa í hráefni (TVN-gildi) skal ekki fara yfir 120 mg N/100 g nema í undantekingartilfellum. |
| Frárennsli yfir sólarhring | Fita: 100 mg/l Svifefni: 300 g/t hráefnis COD*: 1,5 kg/t hráefnis Sýrustig: 2,0 - 11,5 |
| Loftmengun | Umhverfismörk í reglugerð um loftgæði (nr. 787/1999) gilda. |
| Hljóðvist | Hljóðstig í nærliggjandi íbúðabyggð samkvæmt mörkum í reglug. nr. 933/1999. |

*Mælikvarði á magn lífræns efnis í frárennsli (efnafræðileg súrefnisþurrð, það magn súrefnis sem þarf til efnafræðilegs niðurbrots lífræns efnis í einum lítra af vökv).

2.3 HRÁEFNI, HJÁLPAREFNI OG AUÐLINDIR

2.3.1 Hráefni og hjálparefni

Í **töflu 2** má sjá magn hráefna og hjálparefna sem notuð voru árið 2010 við framleiðslu fiskmjöls og lýsis, og flokkun fisks.

Sem þráavörn, til að fyrirbyggja þránun fiskmjöls, var einkum notað kemiquine (KJE). Samkvæmt starfsleyfi Loðnuvinnslunnar hf. skal hráefni ávallt að vera sem ferskast til að lágmarka lykt frá verksmiðjunni.

Reglulegar mælingar fóru fram árið 2010 á eftirfarandi þáttum:

- TVN-gildi og hitastig fisks í vinnslu (mælt a.m.k. tvísvar á dag í vinnslunni og við löndun hvers hráefnisfarms).
- Hitastig landaðs afla er mælt með sírita.

2.3.2 Auðlindir

Í töflu 2 má sjá hráefnisnotkun og notkun þráavarna- og hjálparefna við framleiðsluna. Einnig orku- og vatnsnotkun árið 2010 í tengslum við starfsleyfis-skylda starfsemi Loðnuvinnslunnar hf.

Tafla 2. Magn meginhráefna og hjálparefna í fiskmjöls- og lýsisframleiðslu árið 2009. Í töflunni má einnig sjá orku- og vatnsnotkun.

| Frágreind hráefni | Gildi | Frágreind hráefni |
|--|-----------------------|---------------------|
| Hráefni notað í fiskimjöl og lýsi | | |
| Gulldepla og beinaúrg | 1.546 tn | |
| Loðna | 12.151 tn | |
| Kolmunni og meðafli | 6.467 tn | |
| Síld og makrill | 6.249 tn | |
| Heildarmagn fisks | 26.413 tn | |
| Selt til manneldis | | |
| Síld seld til manneldis | 994 tn | |
| Loða og loðnuhrogn | 2.599 tn | |
| Makrill seldur til manneldis | 2.406 tn | |
| Rotvarnar- og hjálparefni í framleiðslunni | | |
| Formalín í hráefni | 0 ltr | |
| Þráavörn í fiskimjöl (KJE) | 1.540 ltr | |
| Právörn í lýsi (BHT) | 450 kg | |
| Rafmagn | 2.996.726 kWst | 113,5 kWst. |
| Olía | | |
| Smurolía (glussi, gírolíur o.fl.) | 1.260 kg | |
| Svartolía | 1.170.634 kg | 44,3 kg |
| Marine dieselolía MD, flotaolía | 167.128 kg | 6,3 kg |
| Kalt vatn | 58.845 m ³ | 2,23 m ³ |

2.4 UMHVERFISPÆTTIR

2.4.1 Tegundir og magn mengunarefna í framleiðslu- og vinnsluferli

Í vinnsluferlinu var notuð svartolia og MD-olia en við brennslu þeirra myndast ýmis brunagös (sjá í **kafla 2.4.3**).

2.4.2 Tegundir og magn mengunarefna í framleiðsluvörum

Ekki er um að ræða nein mengunarefni í framleiðsluvörum Loðnuvinnslunnar hf. Þó ber að hafa í huga að fiskur sem notaður er til framleiðslu fiskmjöls og lýsis hjá verksmiðjunni getur verið mengaður af þrávirkum lífrænum efnum á borð við dioxín og fúran úr sjó. Loðnuvinnslan hf. tók þátt í rannsókn á vegum Félags íslenskra fiskmjölsframleiðanda árið 2002 þar sem styrkur dioxína (PCDD) og PCB var mældur í sýnum af fiskimjöli og lýsi. Niðurstöður rannsókna sýndu að magn efnasambandanna í fiskmjöli var vel undir mörkum sem sett hafa verið í löndum ESB og það sama á við um megnið af lýsinu (skýrslu með niðurstöðum rannsóknanna má sjá á heimasíðu félagsins: www.sf.is/fif). Sýni af mjöli og lýsi hafa síðustu ár verið send reglulega til dioxínmælingar og hafa niðurstöðurnar verið innan marka.

2.4.3 Tegundir og magn mengunarefna í útbæstri

Loftræst er frá helstu einingum í blautvinnslu, s.s. sjóðurum, pressum, sniglum, tönkum og skilvindum, og frá tækjum í mjölvinnslu, s.s. mjölkvörn og mjölkæli. Loft frá gufuþurrkurum er endurnýtt í glatvarmatæki. Til að lágmarka lykt fer loft frá blautvinnslunni einnig í gegnum lyktareyðingu, sem felst í því að loftið fer í gegnum þvotta- og þéttiturn. Loftið kólnar við þetta og er síðan brennt í brunahólfum gufukatla (800°C í $1/3$ úr sek.). Allt útblástursloft fer að lokum í stromp sem er 30 m há eða rúmlega tvisvar sinnum lofthæð verksmiðjuhússins og er útblásturhraði að lágmarki 20 m/seck.

Vöktun loftmengunar

Magn efna í útbæstri til andrúmslofts hefur ekki verið metið hingað til. Í starfsleyfi Loðnuvinnslunnar hf. er gert ráð fyrir að meta eigi framlag verksmiðjunnar til loftmengunar í nágrenninu. Hér er bæði um að ræða losun lyktarefna frá vinnslu og brunalofts frá olíubrennslu einhvern tímann á starfsleyfistímanum eða fram til 2014.

Við brennslu olíu myndast ýmis brunagös, s.s. SO_2 , CO_2 og PAH efni (fjöлhringa arómatísk kolvettissambönd) sem fara til andrúmslofts um strompa. Magn SO_2 og gróðurhúsalofttegundarinnar CO_2 , sem myndaðist við bruna olíu árið 2009, er áætlað í töflu 3. Á þessu stigi er ekki mögulegt að áætla magn PAH efna, en gera má ráð fyrir að hluti þeirra eyðist í brunahólfum gufukatla við það háa hitastig sem þar er. Ferskleiki hráefnis, reykhlreinsun lofts og lyktareyðing, sem lýst er í köflunum hér að framan, er liður í að minnka magn mengandi efna í útbæstri Loðnuvinnslunnar hf. svo og lykt.

Tafla 3. Magn brunagasa (SO₂ og CO₂) í útblæstri árið 2010 vegna bruna svartoliu og MD-olíu.

| Brutti | Magn |
|--|-------------|
| Magn svartoliu | 1.170,6 tn |
| Magn dísel-/flotaoliu | 167,1 tn |
| Hlutfall S í svartoliu (hlutfall SO ₂) | 1,9% (3,8%) |
| Hlutfall S í flotaoliu (hlutfall SO ₂) | 0,2% (0,4%) |
| Magn SO ₂ í útblæstri | |
| vegna brennslu svartoliu | 44,5 tn |
| vegna brennslu díseloliu | 0,7 tn |
| Magn CO ₂ í útblæstri vegna bruna* | |
| svartoliu | 3.605,6 tn |
| dísel-/flotaoliu | 531,5 tn |

*3,08 tn af CO₂ myndast við bruna hvers tonns af svartoliu og 3,18 tn af CO₂ við bruna hvers tonns af díseloliu (upplýsingar frá Umhverfisstofnun).

2.4.4 Lykt

Óhjákvæmilega fylgir fiskimjölsverksmiðjum lykt, sem mörgum finnst óþægileg. Reynt er að lágmarka lyktina eins og kostur er. Í verksmiðjunni er notaður sá hreinsibúnaður sem krafist er af heilbrigðisyfirvöldum. Afsog er frá öllum tækjum í vinnslu sem skipta máli varðandi lykt og er loft frá þeim nýtt í glatvarmatæki og forsjóðara. Þaðan fer loft í lykteyðingu í þvotta- og þéttiturn og síðan í brennslu í kötlum (sjá nánar í **kafla 2.4.3**).

Passað er upp á að hráefni í framleiðsluna sé sem ferskast. Engin formlega kvörtun vegna lyktar frá verksmiðjunni, barst árið 2010 og mjög lítið var um óformlegar kvartanir.

2.4.5 Tegundir og magn mengunarefna í frárennslí

Áður en frárennslisvatn fer til sjávar er það leitt í fitugildru sem fjarlægir megnið af fitu og föstum efnum úr vatninu. Um er að ræða frárennslisvatn frá löndunarkerfi, flokkunarstöð, löndunarhúsi og af gólfí í verksmiðju. Löndunarvatn eða blóðvatn sem hringkeyrt er við löndun er allt unnið, og er því dælt inn í framleiðsluferilinn.

Vatn úr vöskum og skolp fer í fráveitukerfi þéttbýlisins á Búðum.

Fitugildra er tæmd eins oft og þörf krefur og farið með innihaldið til móttökustöðvar (sjá nánar í **kafla 2.4.6**).

Vöktun frárennslis

Í starfsleyfi Loðnuvinnslunnar segir að gera skuli könnun á heildarlosun mengunarefna í frárennslí (frá fitugildru og hreinsibúnaði).

Verkfræðistofan Efla (áður Línuhönnun) mældi sólarhringsrennsli frá fitugildru 8. – 9. desember 2009. Í framhaldinu skiluðu þeir skýrslu um magn frárennslis og COD, fitu og svifefni í frárennslinu. Þess bar að geta að sameiginleg fitugilda er fyrir síldarverkun – síldarsöltun – og fiskmjölsverksmiðju Loðnuvinnslunnar. Umræddan sólarring var vinnsla á fullu í síldarverkun fyrirtækisins og einnig í verksmiðjunni.

Tafla 4. Efni og þættir í frárennslí sem búið er eða áætlað er að mæla og möguleg umhverfisáhrif.

| Efni | Meðferð | Mengun |
|-----------|------------|------------------------------|
| Vatnsmagn | tn/sólarhr | 120,5 tn – 1,39 l/sek |
| Fita | kg/sólarhr | 15,2 kg – 126 mg/l |
| Svífefni | kg/sólarhr | 33,4 kg – 42 g/t hráefnis |
| COD | kg/sólarhr | 92,4 kg – 0,12 kg/t hráefnis |

2.4.6 Magn og meðferð úrgangs og mengunarefni í úrgangi

Í töflu 5 má sjá magn og gerðir úrgangs árið 2010. Botnfall úr fitugildru var flutt til móttökustöðvar á Þernunesi í hinum gamla Fáskrúðsfjarðarhreppi, þar sem það var urðað. Magnið var 17.300 kg, sem er aukning um rúmlega helming frá árinu á undan. Í töflunni má einnig sjá magn járns sem sent var til endurvinnslu. Oliuúrgangi er skilað til seljanda (N1).

Í starfsleyfi fiskmjölsverksmiðju Loðnuvinnslunnar hf er gert ráð fyrir að fastur úrgangur frá starfsleyfisskildum þáttum sé endurnýttur og honum fargað.

Tafla 5. Fastur og fljótandi úrgangur og helstu tegundir mengandi efna í úrgangi.

| Efni | Mengun |
|---|-----------|
| Endurnýttur úrgangur | |
| Járn | 8.240 kg |
| Urðaður úrgangur | |
| Botnfall úr fitugildru | 17.300 kg |
| Óflokkað | 12.486 kg |
| Spilliefni | |
| Úrgangsolia | 475 ltr |
| Önnur spilliefni | 0 kg |
| Möguleg mengunarefni í botnfalli úr fitugildru og olíu: Fita og annað lífrænt efni, sýra, PAH efni, PCB efni og ýmsir þungmálmar. | |