

Rekstrar- og viðhaldsáætlun rykhreinsibúnaðar

Daglegt eftirlit og viðhald

1. Útblástur: Athugað hvort ryk sé í útblæstri
 - • Sjónmat
 - • Ekki skráð
2. Rykhreinsibúnaður: Fylgst með hvort undirprýstingur í rykhreinsibúnaði sé innan viðmiðunarmarkna framleiðanda
 - • Aflestur af skjá
 - • Ekki skráð nema viðvörðun komi fram og aðgerð til úrbóta fari fram

Vikulegt eftirlit og viðhald

1. Sniglar og snúningsloki frá rykhreinsibúnaði: Athugað hvort sé í lagi og virki eðlilega

- • Sjónmat
- • Skráð

Mánaðarlegt eftirlit og viðhald

1. Súpokar: Pokar skoðaðir í rykhreinsibúnaði, athugaðir bæði að ofan og neðan.
 - • Sjónmat
 - • Skráð

Árlegt eftirlit og viðhald (á við um Amomatic og Marini)

1. Fillerlyfta: Skóflur og reim í lyftu skoðaðar.
 - • Sjónmat
 - • Skráð
2. Fillertankar: Sniglar skoðaðir og athugað með öndun á rykhreinsibúnaði
 - • Sjónmat
 - • Skráð

Ef grunur er um gat á poka

1. Súpokar: Gaumgæfileg skoðun á öllum pokum. Litarefni er sett í rykhreinsibúnað og síðan er

farið með sérstakt útfjólublátt ljós og leitað eftir rifum og götum á pokum.

- • Sjónmat
- • Skráð