

Leiðbeiningar um eftirlitsmælingar og vöktun vegna fráveitu



Leiðbeiningar um eftirlitsmælingar og vöktun vegna fráveitu

Úr gildi falla fyrri leiðbeiningar Umhverfisstofnunar frá 2023

Október 2026

Útgefandi: Umhverfis- og orkustofnun

Útgáfunúmer: UOS-2026:26

Suðurlandsbraut 24 Rangárvellir 2
108 Reykjavík 603 Akureyri

Sími 569 6000

www.uos.is

Efnisyfirlit

1	Inngangur.....	5
2	Eftirlitsmælingar í hreinsistöð	6
2.1	Mælipættir og losunarmörk vegna fráveitu	6
2.1.1	Kröfur til viðeigandi hreinsunar.....	7
2.1.2	Kröfur til eins þreps hreinsunar.....	8
2.1.3	Kröfur til tveggja þrepa hreinsunar.....	9
2.1.4	Kröfur til ítarlegrar hreinsunar	10
2.1.5	Kröfur Viðbótarkrafa til ef beitt er settjarnahreinsitjörnum.....	11
2.2	Önnur efni	11
3	Sýnataka.....	14
3.1	Aðstaða til sýnatöku	14
3.2	Sólarhringsblandsýni.....	15
3.3	Fjöldi mælinga	15
3.4	Mat á því hvort að kröfur séu uppfylltar.....	17
4	Vöktun samkvæmt stjórn vatnamála.....	19
5	Vöktun í viðtaka á síður viðkvæmum svæðum.....	21
5.1	Sýnatökustaðir á síður viðkvæmum svæðum	21
6	Gerlamælingar	23
Viðauki A	Skráningarblað fyrir sýnatökur	24

Töfluskrá

Tafla 1: Viðeigandi hreinsun - kröfur	7
Tafla 2: Mælipættir og kröfur til eins þreps hreinsunar.....	8
Tafla 3: Tveggja þrepa hreinsun - kröfur (tafla 1 í viðauka I við reglugerð um fráveitur og skólphreinsun).	9
Tafla 4: Ítarleg hreinsun – kröfur (tafla 2 í viðauka II í við reglugerð um fráveitur og skólphreinsun).	10
Tafla 5: Settgjarnir Hreinsunartjarnir – kröfur viðbótarkrafa um hreinsun ósíað sýni (viðauki I).11	
Tafla 6: Yfirlit yfir mengunarpætti sem á að mæla eða hafa eftirlit með fyrir hverja hreinsiaðferð.....	13
Tafla 7: Aðferðir við meðferð sýna og greiningar á frárennslisvatni.	14
Tafla 8: Tíðni mælinga í hreinsivirki. Gera skal mælingar í hreinsivirki til þess að sannreyna að losunarmörk séu haldin og skal mæliáætlun nánar útfærð í starfsleyfi.....	17
Tafla 9: Fjöldi sýna og leyfilegur fjöldi þeirra sem ekki uppfylla settar kröfur (tafla 3. í reglugerð um fráveitur og skólp).	18
Tafla 10: Líffræðilegir- og eðlisefnafræðilegir gæðapættir í stöðuvötnum, straumvötnum og strandsjó sem notaðir eru til að meta vistfræðilegt ástand vatnshlota í fyrsta vatnahring vatnaáætlunar (2022-2027) (tafla 6)	20
Tafla 11: Gæðapættir til vöktunar í strandsjó.....	21

1 Inngangur

Eftirfarandi leiðbeiningar eru fyrir heilbrigðisnefndir og rekstraraðila skólphreinsistöðva fyrir eftirlit og vöktun vegna losunar á skólpi. Leiðbeiningarnar byggja á kröfum sem settar eru fram í reglugerð um fráveitur og skólphreinsun númer 1450/2025 (hér eftir nefnd reglugerð um fráveitur og skólp) og reglugerð númer 796/1999 um varnir gegn mengun vatns. Reglugerðirnar eru settar með stoð í lögum númer 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Jafnframt eru tekin inn ákvæði í lögum númer 36/2011 um stjórn vatnamála.

Í fráveitu er verið að losa ýmis konar mengandi efni sem hægt er að draga úr með hreinsun á skólpi. Markmið reglugerðar um fráveitur og skólp er að vernda almenning og umhverfi gegn slíkri mengun.

Leiðbeiningarnar eiga við fráveitur þar sem losun skólps er yfir 50 persónueiningum¹. Tilgangur þeirra er að leiðbeina um mælingar og vöktun vegna losunar á skólpi, virkni hreinsunar og framkvæmd á vöktun.

Kröfur um hreinsun á fráveituvatni frá iðnaði og fyrirtækjum hvort sem losunin er inn á fráveitur sveitarfélaga eða um eigin útrás skal setja í starfsleyfi samkvæmt viðeigandi lögum og reglum og verður ekki fjallað um hér.

Meginreglan um hreinsun skólps er tveggja þrepa hreinsun áður en skólp er losað í viðtaka nema þegar reglugerðin kveður á um annað líkt og þegar viðtakar eru skilgreindir viðkvæmir eða síður viðkvæmir.

Heilbrigðisnefndir hafa eftirlit með framkvæmd reglugerðar um fráveitur og skólp og reglugerð um varnir gegn mengun vatns undir yfirumsjón Umhverfis- og orkustofnunar. Heilbrigðisnefndir gefa einnig út starfsleyfi fyrir fráveitur². Kröfur sem settar eru fram um eftirlit og vöktun vegna fráveitu taka mið af magni skólps og þess viðtaka sem skólpið er losað í. Leiðbeiningarnar eru gerðar í samræmi við kröfur reglugerða, með stoð í leiðbeiningum erlendis frá, ráðgjöf frá verkfræðistofunni Mannvit hf., í samráði við umhverfis,- orku- og loftslagsráðuneyti, heilbrigðisnefndir um allt land, Samorku og Veitur ohf.

¹ Ein pe. af lífrænu efni er það magn lífrænna efna í skólpi sem getur brotnað niður líffræðilega með 60 g súrefnis á dag mælt með 5 sólarhringa lífefnafræðilegri súrefnisnotkun.

² Starfsleyfi fyrir hreinsivirki fráveitu sem meðhöndlar meira en 50 pe. í samræmi við lög númer 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

2 Eftirlitsmælingar í hreinsistöð

Eftirfarandi leiðbeiningar eiga við skólphreinsistöðvar sem standast þurfa kröfur reglugerðar um hreinsun skólps í samræmi við viðeigandi hreinsun, eins þreps-, tveggja þrepa- og ítarlega hreinsun. Eftirlit með því að hreinsistöðvar starfi sem skildi er afar mikilvægt enda þar fylgst með virkni hreinsunar og hvort hreinsivirki uppfylli kröfur en einnig til að tryggja að losun fráveituvatns hafi ekki neikvæð áhrif á umhverfið, menn og dýr.

Leiðbeiningar þessar eru í samræmi við reglugerð um fráveitur og skólphreinsun en heilbrigðisnefnd getur gert kröfu um frekari mælingar í starfsleyfi sé þörf á því.

Rekstraraðili fráveitu ber ábyrgð á að mæla eða láta mæla mengunarpætti í skólpi í samræmi við kröfur reglugerðar um fráveitu og skólp og heilbrigðisnefnd ákveður frekara fyrirkomulag í starfsleyfi til dæmis hvað á að mæla, hvaða viðmið á að uppfylla, hversu oft á að mæla yfir árið, staðsetningar sýnatöku og fleira.

2.1 Mælipættir og losunarmörk vegna fráveitu

Hreinsunarkröfur fyrir tveggja þrepa hreinsun og ítarlega hreinsun í hreinsistöðvum eru settar fram í viðaukum I og II við reglugerðina um fráveitur og skólphreinsun, sbr. skilgreiningar í 8. tölul. 3. gr. reglugerðarinnar. Hreinsunarkröfur fyrir eins þreps hreinsun koma fram í skilgreiningu aðferðarinnar í sama ákvæði. Kröfur um viðeigandi hreinsun ráðast hins vegar af aðstæðum á hverjum stað en skulu að lágmarki tryggja að gæðamarkmið samkvæmt viðaukum I–VII séu uppfyllt. Í töflum 1–5 hér á eftir er yfirlit yfir hreinsunarkröfur fráveitu.

Að mæla líffræðilega súrefnispörf (BOD_5) getur verið ákveðnum erfiðleikum háð, en þá má nota heildarmagn lífræns kolefnis (TOC) eða heildarsúrefnispörf (TOD) **að því gefnu að hægt sé að sýna fram á tengsl milli þeirra og BOD_5** . Til þess að slíkt sé hægt þarf frárænnisli að hafa tiltölulega lítinn breytileika. Þá þarf að mæla BOD_5 samhliða TOC/TOD, nægilega oft til að ná utan um mögulegan breytileika í rennsli og ákvarða fylgni milli mæliaðferðanna. Fjöldi sýna sem þarf að taka og greina fer eftir breytileika í rennsli og mæligildum BOD_5 og TOC/TOD á hverjum stað.

Mæla skal sírennsli skólplosunar frá hreinsistöðvum sem losa meira en 2.000 pe. af skólpi.

2.1.1 Kröfur til viðeigandi hreinsunar

Viðeigandi hreinsun getur verið allt frá grófhreinsun til ítarlegrar hreinsunar, en það hversu mikillar hreinsunar er krafist fer eftir aðstæðum á hverjum stað. *Samkvæmt d. lið 8. málsgreinar 3. greinar er viðunandi hreinsun er hreinsun skólps, miðað við aðstæður, með viðurkenndum hreinsibúnaði í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar svo að gæðamarkmiðum fyrir viðtaka sé náð, samanber viðauka I–VII.*

Í 8. grein kemur fram að viðeigandi hreinsun skal koma á fyrir þéttbýli sem losa minna en 10.000 pe. í sjó og minna en 2.000 í yfirborðsvatn eða ármynni.

Tafla 1: Viðeigandi hreinsun – kröfur

Mælipættir	Kröfur um hreinsun
Mælipættir valdir eftir aðstæðum á hverjum stað fyrir sig. Grófhreinsun – Gæðamarkmið við útrásir (viðauki VII við reglugerðina) Eins þreps hreinsun – BOD₅ og svifagnir Tveggja þrepa hreinsun – BOD₅ og COD (svifagnir) Ítarleg hreinsun – BOD₅, COD, fosfór og köfnunarefni (svifagnir).	Eftir aðstæðum þarf að beita, grófhreinsun, eins þreps hreinsun, tveggja þrepa hreinsun eða ítarlegri hreinsun. Í viðauka VII við reglugerðina um fráveitur og skólp eru sett fram eftirfarandi gæðamarkmið. Við útrásir þar sem fráveituvatn er leitt í viðtaka sem ekki njóta sérstakrar verndar má hvergi vera: - Set eða útfellingar. - Þekjur af rotverum (bakteríur og sveppir). - Olía eða froða. - Sorp eða aðrir aðskotahlutir. - Efni sem veldur óþægilegri lykt, lit eða gruggi.

2.1.2 Kröfur til eins þreps hreinsunar

Í b. lið 8. málsgrein 3. grein í reglugerð um fráveitur og skólp er eins þreps hreinsun skilgreind og kröfur um hreinsun þar tilgreindar: *Eins þreps hreinsun er hreinsun skólps með aflfræðilegum og/eða efnafræðilegum aðferðum þar sem svifagnir eru botnfelldar eða önnur hreinsun þar sem BOD₅-gildi skólps er lækkað um að minnsta kosti 20% áður en það er losað og heildarmagn svifagna í skólpi er lækkað um að minnsta kosti 50%.*

Tafla 2: Mælipættir og kröfur til eins þreps hreinsunar.

Mælipættir	Lágmarkslækkun (miðað við styrk aðveituskólps)	Kröfur um hreinsun
BOD ₅ (líffræðileg súrefnisþörf)	Lækkun um að minnsta kosti 20% áður en skólp er losað út í viðtaka	Til viðmiðunar þá hafa norðmenn sett fram mælipáttinn styrk í grein 14.2 í mengunarvarnareglugerð sinni ³ . Þá skal styrkur BOD ₅ vera lægri en 40 mg O ₂ /l við losun.
Svifagnir (heildarmagn)	Lækkun um að minnsta kosti 50% áður en skólp er losað út í viðtaka	Til viðmiðunar er styrkur í mengunarvarnareglugerð Noregs Styrkur svifagna skal vera lægri en 60 mg SS/l við losun.

³ Gildi fyrir styrk eru fengin úr [norsku mengunarvarnareglugerðinni](#) grein 14.2 en þau er hægt að horfa á til viðmiðunar.

2.1.3 Kröfur til tveggja þrepa hreinsunar

Í töflunni koma fram tvenns konar losunarmörk, en heilbrigðisnefnd ákveður í starfsleyfi, í samráði við rekstraraðila hvort notast eigi við losunarmörk fyrir **hámarksstyrk eða lágmarkshreinsun frárennslis**. Eftirlitsmælingar skulu taka mið af því hvor leiðin er valin. Ef valið er að miða við hámarksstyrk efna er nóg að taka sólarhringsblandsýni (safnsýni) af skólpi eftir hreinsun. Ef valið er að miða við lágmarkshreinsun skólps skal taka sólarhringsblandsýni samtímis bæði fyrir og eftir hreinsun.

Þar sem líffræðileg hreinsun fer fram (tveggja þrepa og ítarleg hreinsun) skal einnig fylgjast með hitastigi þar sem virkni lífrænnar hreinsunar er háð hitastigi og ætti ekki að fara niður fyrir um 10°C.

Tafla 3: Tveggja þrepa hreinsun - kröfur (tafla 1 í viðauka I við reglugerð um fráveitur og skólphreinsun).

Mælipættir	Lágmarkslækkun (miðað við styrk aðveituskólps)	Kröfur um hreinsun
BOD ₅ (líffræðileg súrefnisþörf)	70 til 90% 40% á hálendum svæðum	25 mg/l O ₂
COD (efnafræðileg súrefnisþörf)	75%	125 mg/l O ₂
Svifagnir (heildarmagn)	90% (krafan er valfrjáls nema á hálendum svæðum). 90% ef losun er meiri en 10.000 pe. 70% ef losun er 2.000 – 10.000 pe.	35 mg/l (krafan er valfrjáls nema á hálendum svæðum) 35 mg/l ef losun er meiri en 10.000 pe. 60 mg/l ef losun er 2.000 - 10.000 pe.

2.1.4 Kröfur til ítarlegrar hreinsunar

Þegar ítarleg hreinsun á við skal hreinsa skólp sérstaklega af fosfór (P) og köfnunarefni (N) á svæðum sem skilgreind hafa verið samkvæmt reglugerð um fráveitur og skólp sem viðkvæm fyrir mengun vegna þessara efna. Hreinsistöð skal uppfylla kröfur tveggja þrepa hreinsunar sem og að hreinsa P og N.

Ítarleg hreinsun getur einnig átt við þegar hreinsa þarf önnur efni úr fráveitu svo sem gerla, vegna sérstakra aðstæðna.

Tafla 4: Ítarleg hreinsun – kröfur (tafla 2 í viðauka II í við reglugerð um fráveitur og skólphreinsun).

Mælipættir	Lágmarkslækkun (miðað við styrk aðveituskólps)	Kröfur um hreinsun
BOD ₅ (líffræðileg súrefnisþörf)	70 til 90% 40% á hálendum svæðum	25 mg/l O ₂
COD (efnafræðileg súrefnisþörf)	75%	125 mg/l O ₂
Svifagnir (heildarmagn)	90% (krafan er valfrjáls nema á hálendum svæðum). 90% losun meiri en 10.000 pe. 70% losun er 2.000 – 10.000 pe.	35 mg/l (krafan er valfrjáls nema á hálendum svæðum) 35 mg/l ef losun er meiri en 10.000 pe. 60 mg/l ef losun er 2.000 - 10.000 pe.
Heildarstyrkur fosfórs (P)	80% Kröfur miða við ársmeðalstyrk.	2 mg/l P fyrir losun 10.000 – 100.000 pe. 1 mg/l P frá og með 100 000 pe. Kröfur miða við ársmeðalstyrk.
Heildarstyrkur köfnunarefnis (N) (heildarsumma Kjeldahl- köfnunarefnis (lífrænt köfnunarefni, nítat-, nítít og ammóníak-köfnunarefni)	70 – 80% Kröfur miða við ársmeðalstyrk.	15 mg/l N ef losun er 10.000 – 100.000 pe. 10 mg/l N frá og með 100.000 pe. Kröfur miða við ársmeðalstyrk

2.1.5 Viðbótarkrafa ef beitt er hreinsitjörnum

Hreinsunartjarnir geta verið hluti af skólphreinsiferlum.

Í viðauka I við reglugerðina um fráveitur og skólphreinsun kemur fram að sía skal sýni úr þeim fyrir greiningu. Þó skal styrkur svifagna í ósíuðu sýni ekki vera umfram 150 mg/l.

Tafla 5: Settjarnir Hreinsunartjarnir – kröfur viðbótarkrafa um hreinsun ósíað sýni (viðauki I).

Mælipáttur	Styrkur	Frekari upplýsingar
Svifagnir	150 mg/l	Greining á skólpi frá hreinsitjörnum skal gerð með því að nota síuð sýni; styrkur heildarmagns svifagna í ósíuðum vatnssýnum skal þó ekki fara yfir 150 mg/l.

2.2 Önnur efni

Aðstæður geta komið upp þar sem mikilvægt er að fylgjast með öðrum efnum en lífrænum efnum og næringarefnum í skólpi. Í slíkum tilfellum til dæmis þar sem ýmis fyrirtæki og iðnaður losar í fráveitu sveitarfélaga. Þá skal gera kröfur byggðar á lista I, II og III í reglugerð númer 796/1999 um varnir gegn mengun vatns. Þar eru sett fram efni/efnaflokkar sem vegna eiturvirkni þeirra, þrávirkni og uppsöfnunar í lífverum er talið nauðsynlegt að hafa eftirlit með:

- **Listi I**, losun efna á þessum lista í vatn er óheimil nema í samræmi við ákvæði reglugerðar um varnir gegn mengun vatns og starfsleyfa.
- **Listi II**, draga skal úr losun þessara efna. Öll losun úrgangs í vatn sem getur innihaldið efni á lista II eru háð starfsleyfi. Í starfsleyfunum skulu vera losunarmörk. Losunarmörk fyrir þessi efni hafa aftur á móti ekki verið sett á Íslandi. Í millitíðinni er hægt að vakta þessi efni og fylgjast með breytingum.
- **Listi III**, er listi yfir 45 efni (forgangsefni) sem hafa verið skilgreind sem hættuleg og þrávirk. Í reglugerðinni má sjá þær umhverfisgæðakröfur sem eru í gildi fyrir hvert efni.

Losun þessara efna er óheimil eða háð starfsleyfi. Eftir atvikum ætti því að mæla þau í hreinsistöð svo hægt sé að fylgjast með því hvort verið sé að losa hættuleg efni í fráveitu. Komi í ljós að efnin finnist í hreinsistöð ættu að fara fram á mælingar í viðtaka eða bann við losun eftir því hvað við á. Ekki er þó gert ráð fyrir að mæla þurfi öll efni á listunum heldur þarf að meta það út frá samsetningu skólpsins.

Þess má geta að í norsku mengunarvarnareglugerðinni⁴ eru settar fram kröfur um mælingar sex sinnum á ári á efnum á lista II (að undanskildu silfri) í skólphreinsistöðvum sem losa meira en 20.000 pe. Einnig eru settar fram kröfur um mælingar á nokkrum efnum af lista III eða forgangsefnin: BFH, BDE, TBBPA, HBCD, PAH, PCB, p-klórfenýletan, DEHP og nónýlfenól í skólphreinsistöðvum sem losa meira en 50.000 pe. Mælingar á þeim efnum eru þrisvar sinnum á ári.

⁴ Norska mengunarvarnareglugerðin. [Forskrift om begrensing av forurensning](#)

Tafla 6: Yfirlit yfir mengunarbætti sem á að mæla eða hafa eftirlit með fyrir hverja hreinsiaðferð.

Mælipættir	Viðeigandi hreinsun	Eins þreps hreinsun	Tveggja þrepa hreinsun	Ítarlegri hreinsun
Rennsli	Eftir aðstæðum	Já ef yfir 2.000 pe.	Já ef yfir 2.000 pe.	Já ef yfir 2.000 pe.
BOD ₅ (eða TOC/TOD)	Eftir aðstæðum	Já	Já	Já
Svifagnir (valkvætt nema á hálandum svæðum)	Eftir aðstæðum	Já	Valkvætt	Valkvætt
COD	Eftir aðstæðum		Já	Já
Köfnunarefni	Eftir aðstæðum			Já ef svæði er viðkvæmt fyrir N
Fosfór	Eftir aðstæðum			Já ef svæði er viðkvæmt fyrir P
Önnur mengunarefni	Eftir aðstæðum	Eftir aðstæðum	Eftir aðstæðum	Eftir aðstæðum

3 Sýnataka

Ýmsir aðilar sérhæfa sig í sýnatökum og greiningu á sýnum en mikilvægt er að farið sé rétt að enda margt sem getur farið úrskeiðis og dregið úr gæðum mælinga. Greiningaraðili skal hafa faggildingu með vottuðu og/eða viðurkenndu gæðaeftirliti. Upplýsa þarf greiningaraðila sýnanna um hvar sýnin voru tekin. Setja þarf rétt greiningarmörk eftir því hvort verið er að greina sýni beint úr hreinsistöð, í viðtaka eða á öðrum stað.

Í töflu 8 er tekið fram hvaða aðferðir eiga við er varða meðferð sýna og greiningar á skólpi en beita má öðrum aðferðum að því tilskildu að hægt sé að færa sönnur á að sambærilegar niðurstöður fáiast. Efnagreiningarnar skulu gerðar á einsleitum, ósíuðum og óafhelltum sýnum.

Niðurbrot lífrænna efna fer fram í blandsýninu á meðan á sýnatöku stendur. Við það lækkar BOD₅ í sýninu. Til þess að tefja slíkt niðurbrot er áriðandi að sýnin séu við hitastig undir 4°C en þau mega ekki frjósa. Koma þarf BOD₅ sýnum sem fyrst til efnagreininga.

Ef sýnataka hefur ekki farið fram skal rekstraraðili útskýra af hverju. Ef talið er að óvenjulegt veður hafi haft áhrif á niðurstöður mælinga skal rekstraraðili leggja fram skýringar á því, svo sem myndir, hitastig eða önnur rekstrargögn.

Tafla 7: Aðferðir við meðferð sýna og greiningar á frárennslisvatni.

Líffræðileg súrefnisþörf (BOD₅) án nítunar. Setja má aðra færðbreytu inn í stað þessarar: heildarmagn lífræns kolefnis (TOC) eða heildarsúrefnisþörf (TOD) ef hægt er að sýna fram á tengsl milli BOD ₅ og færðbreytunnar sem kemur í stað þeirrar upprunalegu.	Mæling uppleysts súrefnis fyrir og eftir fimm daga ræktun við 20°C í algjöru myrkri. Nítunarhlata bætt við. Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BOD _n) - Part 1: Dilution and seeding method with allythiourea addition
Efnafræðileg súrefnisþörf (COD)	Kalíumdíkrómataðferð Water quality -- Determination of the chemical oxygen demand index (ST-COD) -- Small-scale sealed-tube method.
Heildarstyrkur fosfórs	Water quality - Determination of phosphorus - Ammonium molybdate spectrometric method.
Heildarstyrkur köfnunarefnis	Water quality - Determination of nitrogen - Part 1: Method using oxidative digestion with peroxodisulfate.
Heildarmagn svifagna	Síun dæmigerðs sýnis í gegnum 0,45 µm himnu. Þurrkað við 105 °C og vegið. eða Skiljun dæmigerðs sýnis (í að minnsta kosti fimm mínútur með 2800 til 3200 g meðalhröðun), þurrkað við 105 °C og vegið.

3.1 Aðstaða til sýnatöku

Í hreinsivirkjum skal sýnatökuaðstaða vera til staðar svo hægt sé að taka dæmigerð sýni af skólpi. Þetta þarf að hafa í huga við hönnun hreinsivirkja. Heppilegast er að sýnataka sé

framkvæmd af aðila sem hefur fengið þjálfun eða hefur reynslu í sýnatöku og meðhöndlun sýna.

Mælt er með því að í stærri skólphreinsistöðvum verði notaðir faststaðsettir forritanlegir sýnatakar með kælingu fyrir sýni. Það auðveldar vinnu við reglubundna sýnatöku skólps, sérstaklega þegar taka á mörg sýni á ári.

3.2 Sólarhringsblandsýni

Sýni ætti að taka þar sem skólpið er vel blandað, einsleitt og lýsandi fyrir styrk mengunarefna. Þar sem blöndun er ekki nægjanleg í sýnatökubrunni má til dæmis nota hrærara á meðan sýnataka fer fram. Við sýnatökur skal taka **sólarhringsblandsýni**. Sólarhringsblandsýni er tekið með því að safna hlutsýnum yfir sólarhring og þau sameinuð í eitt ílát. Er það gert til að tryggja að dægursveiflur gefi ekki ranga niðurstöður. Beita má tveimur aðferðum við að taka slík sýni:

- **Hlutfall sólarhrings**, þá eru sýni tekin með jöfnu millibili yfir sólarhring. Ef taka á 12 sýni skulu þau vera tekin á tveggja tíma fresti og af sömu stærð. Þessi aðferð hefur ekki reynst mjög hentug þar sem mikill breytileiki er á álagi í fráveitu.
- **Hlutsýni miðað við rennsli** á hverjum tíma. Mæla skal sírennsli í gegnum hreinsistöðina. Ef um 120 m^3 skólps fara í gegnum hreinsistöð á sólarhring og taka á 12 hlutsýni, þá skal annað hvort taka sýni sem fast rúmmál á 10 m^3 fresti eða breytilegt rúmmál á tveggja tíma fresti. Breytilega rúmmálið er í réttu hlutfalli af því magni sem rennur í gegn frá töku síðasta hlutsýnis. Slíkar mælingar krefjast þess að til sé búnaður sem getur mælt rennsli. Auk þess þarf sjálfvirkan og forritanlegan sýnataka.

Fjöldi hlutsýna í hverri sýnatöku ætti að vera:

- 12 hlutsýni frá hreinsivirkjum sem losa milli 1.000 og 10.000 pe.
- 24 hlutsýni frá hreinsivirkjum sem losa 10.000 pe. og meira.

Fjölga skal hlutsýnum eftir því sem rennsli og samsetning fráveituvatns er breytilegri yfir sólarhringinn.

3.3 Fjöldi mælinga

Árlegur lágmarksfjöldi sýna sem tekinn er í hreinsistöð er ákveðinn í samræmi við fjölda persónueininga (tafla 9) og sýnunum skal safnað með reglulegu millibili yfir árið. Ein persónueining er skilgreind sem það magn lífrænna efna sem brotnar niður líffræðilega með 60 g súrefnis á sólarhring, mælt sem 5 sólarhringa lífefnafræðileg súrefnisþörf (BOD₅).

Best er að framkvæma mælingar á fráveituvatni til að finna út fjölda persónueininga en þar sem það er ekki hægt er hægt að áætla fjölda þeirra, leiðbeiningar til útreikninga eru á vefsíðu Umhverfisstofnunar.⁵

⁵ Minnisblað og leiðbeiningar (excel skjal) útreikninga á skólpmagni/persónueiningum frá þéttbýli má finna á uos.is undir [Fráveita/Leiðbeiningar](#).

Tafla 8: Tíðni mælinga í hreinsivirki. Gera skal mælingar í hreinsivirki til þess að sannreyna að losunarmörk séu haldin og skal mæliáætlun nánar útfærð í starfsleyfi.

Mælipættir		50-199 pe	200- 1.999 pe	2.000- 9.999 pe**	10.000- 49.999 pe	>50.000 pe
BOD ₅		4 ss/ fyrsta starfsárið*	2 ss/ár	4 ss/ár	12 ss/ár	2 ss/mánuði
COD		4 ss/ fyrsta starfsárið*	2 ss/ár	4 ss/ár	12 ss/ár	2 ss/mánuði
Svifagnir		4 ss/ fyrsta starfsárið*	2 ss/ár	4 ss/ár	12 ss/ár	2 ss/mánuði
Heildar- magn köfnunarefnis N _{TOT}	Viðkvæm svæði	1 ss/ári ef svæðið er viðkvæmt fyrir köfnunarefni	2 ss/ár á svæðum sem eru skilgreind viðkvæm fyrir köfnunarefni.	4 ss/ár	12 ss/ár	2 ss/á mánuði (alls 24)
	Önnur svæði			1 ss/ár	2 ss/ár	4 ss/ár
Heildar- magn fosfórs P _{TOT}	Viðkvæm svæði	1 ss/ári ef svæðið er viðkvæmt fyrir fosfór	2 ss/ár á svæðum sem eru skilgreind viðkvæm fyrir fosfór.	4 ss/ár	12 ss/ár	2 ss/á mánuði (alls 24)
	Önnur svæði			1 ss/ár	2 ss/ár	4 ss/ár

ss = sólarhringsblandsýni (blandsýni yfir einn sólarhring)

* Á hverjum ársfjórðungi innan 12 mánaða eftir að hreinsivirki er tekið í notkun. Eftirlitsaðili getur krafist mælinga í framhaldinu verði tilefni til þess, svo sem ef losunarmörk eru ekki uppfyllt.

** Taka skal 12 sólarhringssýni fyrsta árið sem hreinsivirkið er starfrækt.

3.4 Mat á því hvort að kröfur séu uppfylltar

Hvort sem mælingar eru gerðar fyrir hámarksstyrk efna í skólpi eða lágmarkslækkun þarf hreinsistöðin að uppfylla þau losunarmörk sem reglugerðin gerir kröfu um og skýrt er frá hér fyrir ofan. Ákveðinn fjöldi safnsýna (sólarhringsblandsýna) má vera yfir losunarmörkum (sjá töflur 2, 3 og 4) en ýmsir þættir geta valdið því að hreinsistöð uppfylli ekki losunarmörk til dæmis úrhellisrigning eða bilanir. Mikilvægt er að greina þarna á milli en í ákveðnum tilvikum svo sem vegna náttúrulegra aðstæðna er hægt að undanskilja slíkar sýnatökur þegar mat er lagt á virkni hreinsivirkis. Þegar sýni eru tekin er mikilvægt að taka tillit til ytri aðstæðna og velja tíma sem helst á við venjulega starfsemi. Ef niðurstöður efnamælinga eru yfir losunarmörkum skal rekstraraðili láta heilbrigðisnefnd vita og eftirfylgni höfð með efnamælingum.

Tafla 9: Fjöldi sýna og leyfilegur fjöldi þeirra sem ekki uppfylla settar kröfur (tafla 3. í reglugerð um fráveitur og skólp).

Sólarhringsblandsýni sem tekin eru ár hvert	Leyfilegur hámarksfjöldi sólarhringsblandsýna sem ekki uppfylla settar kröfur
4 - 7	1
8 - 16	2
17 - 28	3

Dæmi um túlkun á niðurstöðum sýnatöku þar sem mælingar á styrk eru gerðar á BOD₅, COD og svifögnum í hreinsistöð: Samkvæmt starfsleyfi hreinsistöðvarinnar er sett fram krafa að tekin séu sex sólarhringsblandsýni. Við mælingar kemur í ljós að fimm sýnanna uppfylla losunarmörkin en eitt þeirra ekki. BOD₅ eða COD sýni sem uppfyllir ekki losunarmörk fyrir styrk (BOD₅ 25 mg/l O₂ og COD 125 mg/l O₂) má ekki víkja meira en 100% frá settum losunarmörkum og frávik í styrki fyrir heildarmagn svifagna (35 mg/l) má nema allt að 150%. Þetta þýðir að ef einhver mælipátturinn fer svo hátt yfir losunarmörkin þá fellir það hreinsistöðina það árið og hún telst ekki uppfylla kröfur um hreinsun.

Hvað varðar mælingar á fosfór og köfnunarefni þá gilda losunarmörk fyrir ársmeðaltal sýnanna. Það þýðir að ársmeðaltal sýnanna má ekki fara yfir sett losunarmörk sem eru gefin í viðauka I í reglugerðinni eða (töflu 4 hér).

4 Vöktun samkvæmt stjórn vatnamála

Markmið laga númer 36/2011 um stjórn vatnamála er að öll vatnshlot nái umhverfismarkmiðum sínum um vistfræðilegt og efnafræðilegt ástand. Það er á ábyrgð þess sem losar mengandi efni í vatn að fylgjast með áhrifum losunar til að tryggja að vatn uppfylli umhverfismarkmið. Fráveita hefur verið skilgreind sem einn af helstu álagsþáttum á vatn á Íslandi samkvæmt fyrstu vatnaáætlun Íslands og á næstu árum fer fram vinna við að innleiða kröfur stjórnar vatnamála í starfsleyfi fráveitna sem og önnur starfsleyfi mengandi iðnaðar. Auk eftirlits með mælipáttum í reglugerð um fráveitur og skólp, þarf í ákveðnum tilvikum að vakta skilgreinda gæðapætti (tafla 10) til að fylgjast með ástandi vatns.

Umfang skólplosunar og eiginleikar vatnshlota ákvarða hvaða mælingar þarf að gera samkvæmt lögum um stjórn vatnamála. Í vatnaáætlun 2022-2027 eru þessum gæðapáttum gerð nánari skil og farið yfir hvaða gæðapætti á að nota í fyrsta vatnahring⁶.

Heilbrigðisnefndir hafa heimild til að útfæra í starfsleyfi þá þætti sem talið er þörf á að vakta.

Auk þessara gæðapátta er í reglugerð númer 535/2011 um flokkun vatnshlota, eiginleika þeirra, álagsgreiningu og vöktun settir fram gæðapættir sem mæla á í árósavatni/ármynni en vinna við nánari skilgreiningu á þeim verður birt í næstu vatnaáætlun.

Sett hafa verið viðmiðunarmörk og ástandsflokkar (mjög gott, gott og viðunandi ástand) fyrir líffræði- og efnafræðilega gæðapætti⁷ fyrir strandsjó og flest straum- og stöðuvötn⁸. Þar sem ekki er búið að skilgreina viðmiðunarmörk fyrir ársósarvatn má styðjast við viðmiðunar- aðstæður og viðmiðunarmörk sem hafa verið ákveðin fyrir strandsjó og straumvötn.

Í lögum um stjórn vatnamála kemur fram að draga skuli í áföngum úr mengun vegna skaðlegra og þrávirkra efna (forgangsefna) með markvissum aðgerðum með það að markmiði að stöðva losun þeirra. Tíðni vöktunar forgangsefna er samkvæmt reglugerð einu sinni í mánuði í 12 mánuði á sex ára fresti og getur heilbrigðisnefnd sett kröfu um slíka vöktun í starfsleyfi.

Staðsetningu sýnatökustaða sem vaktaðir eru eiga að vera GPS hnitsettir og hver sýnatökustaður fær kóða (EU Monitoring Site Code) sem þarf að skrá með sýninu. Sýnatökustaði skal ákveða í samstarfi við Umhverfisstofnun og stofnunin gefur þeim númer. Niðurstöðum mælinga skal skila í gagnagátt Umhverfisstofnunar og verða þær þannig hluti af kerfi um vöktun á gæðum vatns um allt land.

Nánari leiðbeiningar um sýnatöku forgangsefna má sjá [hér](#).

⁶ Vatnshlot eru afmarkaðar stjórnsýslueiningar sem fá tiltekið raðnúmer. Eitt stöðuvatn getur verið eitt vatnshlot, eða tiltekinn hluti straumvatns. Flokkun vatns í vatnshlot er forsenda stjórnar vatnamála.

⁷ Hafrannsóknastofnun 2022. [Vistfræðileg viðmið við ástandsflokkun strandsjávar](#).

⁸ Veðurstofa Íslands, Hafrannsóknastofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands 2022. [Vistfræðileg viðmið við ástandsflokkun straum- og stöðuvatna á Íslandi](#).

Tafla 10: Líffræðilegir- og eðlisefnafræðilegir gæðapættir í stöðuvötnum, straumvötnum og strandsjó sem notaðir eru til að meta vistfræðilegt ástand vatnshlota í fyrsta vatnahring vatnaáætlunar (2022-2027) (tafla 6)⁹.

Stöðuvötn		Straumvötn		Strandsjór	
Svifpörungar	Blaðgræna a	Botnpörungar	Blaðgræna a á steinum	Svifpörungar	Blaðgræna a
Hryggleysingar	Tegundafjölbreytileiki, tegundasamsetning og fjöldi botnlægra hryggleysinga í strandbelti	Hryggleysingar	Tegundasamsetning, tegundafjölbreytileiki og fjöldi botnlægra hryggleysinga. Tegundasamsetning rykmýs út frá greiningum á púpuhömum	Hryggleysingar	Tegundafjöldi og fjölbreytileiki hryggleysinga á mjúkum botni
Vatnablöntur	Tegundasamsetning	-	-	Vatnablöntur	Tegundasamsetning og þekja botnpörunga
Eðlisefnafræði	Sýrustig (pH)	Eðlisefnafræði	Sýrustig (pH)	Eðlisefnafræði	Næringarefni (vetrarstykur)
	Styrkur súrefnis		Styrkur súrefnis		Nítrat (NO ₃)
	Basavirkni		Basavirkni		Fosfat (PO ₄)
	Leiðni		Leiðni		Kísill (SiO ₂)
	Sjónkýpi		Sjónkýpi		
	Næringarefni		Næringarefni		
	Nítrat (NO ₃)		Nítrat (NO ₃)		
	Fosfat (PO ₄)		Fosfat (PO ₄)		
	Ammóníum (NH ₄)		Ammóníum (NH ₄)		
	Total-N		Total-N		
	Total-P		Total-P		

⁹ Umhverfisstofnun 2022: [Vatnaáætlun Íslands 2022- 2027](#). Bls 68.

5 Vöktun í viðtaka á síður viðkvæmum svæðum

Sveitarstjórnir geta óskað eftir því að fá viðtaka skólps (strandsjó eða ármynni) skilgreindan sem síður viðkvæman¹⁰. Síður viðkvæmur viðtaki er þar sem ólíklegt er talið að ofauðgun eða súrefnisþurrð verði vegna losunar skólps frá þéttbýli. Þar sem slík skilgreining liggur fyrir er hreinsunarkrafa skólps miðuð við eins þreps hreinsun, þar sem lækka á BOD₅ gildi um 20% og magn svifagna um 50% í skólpi áður en það er losað í viðtaka. **Gegn vægari losunarkröfum skal vakta viðtakann fyrir mögulegum neikvæðum áhrifum.**

Ekki er nákvæmlega skilgreint í reglugerð um fráveitur og skólp, hvaða mælipætti skal vakta í viðtaka, en losun skólps má ekki hafa neikvæð áhrif á hann. Með vatnaáætlun hafa verið settir fram gæðapættir til að meta ástand strandsjávarhlota og skulu þeir því notaðir við vöktun á síður viðkvæmum viðtaka (tafla 11). Frekari leiðbeiningar um viðmiðunarmörk og ástandsflokka má finna í skýrslu Hafrannsóknastofnunar og leiðbeiningar um sýnatökur á vef Umhverfisstofnunar¹¹.

Í töflu 11 má sjá þá gæðapætti sem gerð er krafa um að séu vaktaðir þegar ákvörðun um síður viðkvæman viðtaka er tekin ásamt endurmati á skilgreiningu viðtaka á fjögurra ára fresti.

Tafla 11: Gæðapættir til vöktunar í strandsjó.

Mælipættir í strandsjó	Hvenær árs	Tíðni mælinga	Aðferð
Nítrat (NO ₃)	Vetur (janúar – mars)	4	
Fosfat (PO ₄)	Vetur (janúar – mars)	4	
Blaðgræna a	Sumrin (mars- okt)	4	
Hryggleysingjar	Sumrin (mars- okt)	1 (3 botngreipar)	Tegundafjöldi og fjölbreytileiki hryggleysingja á mjúkum botni

5.1 Sýnatökustaðir á síður viðkvæmum svæðum

Mikilvægt er að tryggja samanburð á sýnatökum og mælingum svo niðurstöður séu samanburðarhæfar milli mælinga og jafnvel milli þéttbýlisstaða. Þegar sýnatökustaðir eru valdir þarf að taka tillit til umhverfisaðstæðna í viðtaka og sníða sýnatökuna að hverjum stað fyrir sig. Leiðbeiningar þessar eru því almenns eðlis.

1. Áður en sýnataka hefst þarf að ákveða staðsetningu sýnatökustaða. Setja þarf upp stöðvanet vegna mælinga út frá losunarstað/stöðum. Stöðvanetið þarf að vera hnitað

¹⁰ Umhverfisstofnun 2021. [Leiðbeiningar fyrir skilgreiningu á síður viðkvæmum svæðum.](#)

¹¹ Umhverfisstofnun 2023. [Vistfræðileg viðmið við ástandsflokkun strandsjávar og leiðbeiningar um sýnatökur á gæðabáttum í strandsjá](#) má finna undir stjórn vatnamála á vefsíðu Umhverfisstofnunar.

þannig að staðlaðar fjarlægðir séu á milli sýnatökustöðva og útrása/lands og milli sýnatökustöðva innbyrðis. Fjöldi sýnatökustöðva er háður m. a. dreifingu útrása og magni losunar.

2. Staðirnir skulu fastsettir með GPS hnitum sem gefin eru upp í starfsleyfi eða á korti, svo auðvelt sé að finna þá. Form hnitanna skal vera WGS84 (sama kerfi og Google maps notar eða decimalgráður).
3. Sýnatökustaður þarf að vera lýsandi fyrir viðtakann/vatnshlotið, staðinn þarf að ákveða og staðsetja þannig að hann sé utan þynningarsvæðis skólpsins en ekki of langt frá losunarstað. Hann verður að vera innan marka viðtakans/vatnshlotsins sem losað er í. Gæta þarf þess að velja ekki stað sem getur gefið jákvæðari eða neikvæðari mynd af ástandi til dæmis á dýpsta eða grynnssta staðnum í viðtakanum.

Í viðauka má sjá tékklista sem hægt er að taka með í sýnatökur. Í starfsleyfum þarf að tilgreina við hvaða aðstæður sýnataka skal fara fram, til dæmis á hvaða árstíma og hvort sýni úr sjó skulu tekin á aðfalli eða útfalli, svo og staðsetning sýnatökustaða.

6 Gerlamælingar

Ef skólpútrásir eru þar sem mikill umgangur er af fólki og dýrum, getur verið þörf á að vakta saurbakteríumengun. Í reglugerð númer 796/1999 um varnir gegn mengun vatns eru skilgreind umhverfismörk fyrir örverumengun í yfirborðsvatni vegna útivistar.

Umhverfismörkin eru mörk fyrir fjölda gerla á hverju bili en kröfur um í hvaða flokk gæði vatns eiga að falla fer eftir flokkun vatns í 8. grein reglugerðarinnar. Þar kemur fram að flokka skuli vatn í samræmi við 9. og 10. grein og langtímamarkmið fyrir vatn sé að þau falli í flokka A og B. Þá skuli sveitarstjórnir og heilbrigðiseftirlit grípa til aðgerða til að viðhalda náttúrulegu ástandi vatns og grípa til úrbóta ef ástand vatns hrakar eða er lakara en ástandsflokkun gerir ráð fyrir.

Samkvæmt reglugerð númer 796/1999 skal fjöldi baktería ekki fara yfir 100/100 ml í að minnsta kosti 90% tilfella. Ef fjöldi baktería er hærri þarf að fara í aðgerðir til að bæta úr því.

Þess má geta að gerlamælingar í tengslum við útrásir er almennt ekki krafa hjá þjóðum evrópu enda gert ráð fyrir því að losun skólps sé fjarri umgangi fólks og dýra og að skólp sé hreinsað.

Umhverfismörk Tegund/fjöldi per 100 ml	I Mjög lítil eða engin saurmengun	II Lítill saurmengun	III Nokkur saurmengun	IV Mikil saurmengun	V Ófullnægjandi ástand vatns/ þynningarsvæði
Saurkólí eða saurkokkar	<14*	14-100	100-200	200-1000	>1000
Flokkun vatns	A Ósnortið vatn	B Lítið snortið vatn	C Nokkuð snortið vatn	D Verulega snortið vatn	E Ófullnægjandi vatn

*Saurbakteríur mega í 10% tilvika fara upp í 43/100 ml

Kröfur um mælingar á bakteríum á baðstöðum eru settar fram í reglugerð 460/2015 um baðstaði í náttúrunni.

Viðauki A Skráningarblað fyrir sýnatökur

Heiti sýnatökustaðar	
GPS punktur hnitakerfi WGS84 (sama kerfi og Google maps notar)	

Nöfn sýnatökuaðila		
Dagsetning sýnatöku		
Tímasetning sýnatöku (kl.)		
Sýnatökustaður Athugasemdir til dæmis • Veðuraðstæður á degi sýnatöku og dagana á undan? • Í straumvatni: Er rennsli mikið, meðal eða lítið? • Er mikið rof í bökkum? • Tærleiki. Er vatnið gruggugt? • Annað sem skiptir máli að mati sýnatökuaðila (til dæmis oliubrák, set/fastefni, froða)		
Sýnatökur Athugasemdir til dæmis • Lýsing á sýnatökuaðferð. • Kom eitthvað óvænt upp varðandi sýnatökuna? • Er hætt á að eitthvert sýnanna hafi mengast? • Annað sem skiptir máli að mati sýnatökuaðila?		
Mælingar á sýnatökustað	Gildi	Hvaða tæki notað við greiningu
Hitastig (°C)		
pH		
Rafleiðni $\mu\text{S}/\text{cm}$ eða $\mu\text{S}/\text{m}$		
Uppleyst súrefni		
Ljósmyndir teknar (já/nei)		